



INFORMACION TECNICA

ATHENEA PREMIUM

DESCRIPCIÓN: Lubricante, aflojatodo, antioxidante, desblocante.

CARACTERÍSTICAS: Producto formulado a base de una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas agarrotadas. Aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles, lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad.

ESPECIFICACIONES:

	Aspecto:	Aerosol
	Olor:	Perfumado
	Densidad concentrado:	0.865±0.06g/cc

APLICACIONES: Sus usos son múltiples pero entre todos ellos podemos destacar: talleres mecánicos, talleres agrícolas, cadenas de montaje, industria naval, protectora de escopetas de caza, mantenimientos industriales, etc.

FORMAS DE USO: Agitar antes de usar. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de 20-25 cm.

RECOMENDACIONES: P96/94/1/EC- Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítase exponerlo a temperaturas superiores a 50°C- No perforar ni quemar, incluso después de usado. P97 2008/47/EC- No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente -Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas- No fumar- Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN: Aerosoles de 520 y 650cc. Cajas de 12/24

unidades. **FRASES R/S:**

- R12: Extremadamente inflamable.
- S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar
- S23: No respirar los vapores y aerosoles.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S9: Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

REVISIÓN Y FECHA: 06 01/02/2024