

POL. IND. EL BUHO C/SASTRES PAR 2-3 30530 CIEZA, MURCIA TELF 968 76 72 04 Rotoravante@rotoravante.com

FICHA TECNICA

LS-GRAS

LIMPIADOR DE SUELOS GRASIENTOS

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR PARA SUELOS GRASIENTOS.

REVISIÓN Y FECHA: 07 24/01/2025

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido transparente.

Olor: Característico. Color: Amarillo.Ph: 11+-1. Densidad: 1.06+-0.06 g./cc.

<u>APLICACIONES:</u> Limpiar cualquier tipo de suciedad o grasa en superficies de terrazo, mármol, cemento, plástico, etc. Al ser un producto de espuma controlada puede utilizarse tanto en limpieza manual (sin perder tiempo en enjuagar y eliminar espuma), como en máquina automática. Elimina las manchas grasientas de talleres, las marcas de ruedas de carretillas, etc. Apto para su uso en la industria alimentaria. Apto para máquinas fregadoras.

FORMA DE USO:

LIMPIEZA MANUAL: Para superficies muy sucias, es conveniente utilizar el producto puro frotando a continuación con un cepillo o fregona. Para suciedades no tan intensas se recomienda adicionar unos 60 u 80cc por cada cubo de agua.

LIMPIEZA CON MÁQUINA: Para limpiezas generales sólo se necesita añadir un 5-10% al tanquede la máquina y completar el resto con agua. En limpiezas más difíciles se recurrirá a concentraciones del orden de un 25%. También puede utilizarse repartiendo estas disolucionessobre la superficie a tratar y fregando posteriormente con la máquina.

RECOMENDACIONES: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para medidas de Seguridad consultar la Ficha de datos de seguridad del producto. La empresa no se hace responsable del mal uso o de un uso distinto al indicado.